



**Comune di Rimini**

Direzione del Territorio  
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale

---

**REALIZZAZIONE PARCHEGGIO KISS AND RIDE**  
**VIA UGO BASSI** D.G.C. n. 416 del 17/12/2019

---

**PROGETTO DEFINITIVO**

---

<b>C</b>	<b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>	SCALA --
----------	------------------------------	----------

---

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI  
Geom Barbara Cola  
(Firmato digitalmente)

SICUREZZA E C.S.E.  
Geom Barbara Cola  
(Firmato digitalmente)

Collaboratori: P.I. Mario Costanzo

---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE  
MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE  
Dott. Ing. Alberto Dellavalle  
(Firmato digitalmente)

---

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Parcheggio Kiss and ride - Via Ugo Bassi.

**COMMITTENTE:** Comune di Rimini

Data, 14/04/2020

**IL TECNICO**  
Geom. Barbara Cola

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.01.03.03	Demolizione marciapiede comprensivo di smontaggio di cordoli esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, compresa demolizione della fondazione in calcestruzzo, della pavimentazione di qualsiasi specie asfaltata, lastricata in lastre di clstr ecc...compreso pulizia per eventuale montaggio, accatastamento, movimentazione e custodia e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta nel rispetto delle norme del DLgs 152/2006. <b>euro (quindici/40)</b>	mq	15,40
Nr. 2 01.01.03.04	Smontaggio di cordoli esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, compresa demolizione della fondazione in calcestruzzo, compreso pulizia per eventuale montaggio, accatastamento, movimentazione e custodia e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta nel rispetto delle norme del DLgs 152/2006. <b>euro (sei/30)</b>	ml	6,30
Nr. 3 A01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) <b>euro (quattro/56)</b>	m³	4,56
Nr. 4 A02.001.005	Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. <b>euro (trentacinque/00)</b>	Cadauno	35,00
Nr. 5 A02.001.010	Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	Cadauno	250,00
Nr. 6 A03.007.005. d	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc <b>euro (centotré/72)</b>	m³	103,72
Nr. 7 A03.013.010. a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm <b>euro (uno/39)</b>	kg	1,39
Nr. 8 A21.001.010. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale <b>euro (cinquantasette/13)</b>	m³	57,13
Nr. 9 A21.001.010. b	idem c.s. ...fornitura: operazione meccanica <b>euro (trentanove/16)</b>	m³	39,16
Nr. 10 A21.001.020. b	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq <b>euro (uno/53)</b>	m²	1,53
Nr. 11 A21.013.025. a	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: acer negundo argenteovariegatum <b>euro (centosette/09)</b>	Cadauno	107,09
Nr. 12 A21.013.025. g	idem c.s. ...14 cm: prunus cerasifera pissardii <b>euro (centododici/21)</b>	Cadauno	112,21
Nr. 13 B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia <b>euro (settantasette/58)</b>	m³	77,58
Nr. 14 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) <b>euro (cinque/23)</b>	m³	5,23
Nr. 15 C01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km <b>euro (zero/72)</b>	m³/km	0,72
Nr. 16 C01.010.005. b	idem c.s. ...autorizzata. per ogni km in più oltre i primi 10 <b>euro (zero/58)</b>	m³/km	0,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 C01.010.010. b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti <b>euro (diciotto/75)</b>	m <sup>3</sup>	18,75
Nr. 18 C01.016.020. b	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm <b>euro (quarantadue/70)</b>	m <sup>3</sup>	42,70
Nr. 19 C01.019.005. b	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHTO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione <b>euro (uno/00)</b>	m <sup>2</sup>	1,00
Nr. 20 C01.019.025. a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento <b>euro (quarantasei/30)</b>	m <sup>3</sup>	46,30
Nr. 21 C01.037.040. c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilo e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm <b>euro (undici/08)</b>	Cadauno	11,08
Nr. 22 C01.049.005. b	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m <b>euro (sessanta/70)</b>	Cadauno	60,70
Nr. 23 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm <b>euro (zero/48)</b>	m	0,48
Nr. 24 C01.052.020. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto <b>euro (tre/80)</b>	m <sup>2</sup>	3,80
Nr. 25 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 <b>euro (due/44)</b>	m	2,44
Nr. 26 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfilo attorno alle tubazioni; per mc di sabbia <b>euro (trentaquattro/76)</b>	m <sup>3</sup>	34,76
Nr. 27 C02.016.060. c	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfilo in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm <b>euro (ventidue/41)</b>	m	22,41
Nr. 28 C02.016.060. e	idem c.s. ...diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm <b>euro (quarantatre/46)</b>	m	43,46
Nr. 29 C02.019.045. b	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm <b>euro (novantacinque/30)</b>	Cadauno	95,30
Nr. 30 C02.019.050. c	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfilo in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfilo in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm <b>euro (centotredici/60)</b>	Cadauno	113,60
Nr. 31 C02.019.055. c	Elementi di sovracro prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfilo in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm <b>euro (cinquantatre/00)</b>	Cadauno	53,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 C02.019.150. b	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28,5 kg circa <b>euro (centoquarantaotto/91)</b>	Cadauno	148,91
Nr. 33 D02.001.030. d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq <b>euro (due/60)</b>	m	2,60
Nr. 34 D02.001.030. f	idem c.s. ...kV: sezione 16 mmq <b>euro (quattro/83)</b>	m	4,83
Nr. 35 D02.019.005. f	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, diametro esterno: 110 mm <b>euro (nove/14)</b>	m	9,14
Nr. 36 D02.022.015. e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera <b>euro (sessantadue/62)</b>	Cadauno	62,62
Nr. 37 D04.013.015. a	Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsetteria, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interrimento da 500 a 800 mm: altezza totale 4.000 mm, diametro base 89 mm, diametro ultimo tronco 60 mm, spessore 3 mm <b>euro (trecentoventicinque/26)</b>	Cadauno	325,26
Nr. 38 N04.001.005. b	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	ora	44,00
Nr. 39 N04.004.015. e	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW <b>euro (sessantanove/10)</b>	ora	69,10
Nr. 40 N04.004.025. a	Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore <b>euro (cinquantaotto/80)</b>	ora	58,80
Nr. 41 N04.004.030. b	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW <b>euro (settanta/70)</b>	ora	70,70
Nr. 42 NP 01	Smontaggio di manufatto costituito da elementi prefabbricati, compreso il distacco di collegamenti a qualsivoglia impianto (luce-gas ecc) compreso l'accatastamento e imballo del materiale per il successivo rimontaggio. <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 43 NP 02	Oneri di conferimento di materiali demoliti o scavati in discarica controllata, escluso il trasporto. Il prezzo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri per il conferimento. L'attestazione dell'avvenuto corretto smaltimento dovrà risultare a mezzo dell'apposito formulazio di identificazione rifiuti debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come previsto dalla legislazione vigente. La consegna del modulo formulario alla D.L. risulterà evidenza e oggettiva del corretto smaltimento e consentirà la corresponsione degli oneri dovuti.Sono da intendersi compresi nella presente voce calcinacci puliti, privi di terre-plastiche-ferro. <b>euro (dodici/00)</b>	t	12,00
Nr. 44 NP 03	Oneri di conferimento di materiali demoliti o scavati in discarica controllata, escluso il trasporto. Il prezzo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri per il conferimento. L'attestazione dell'avvenuto corretto smaltimento dovrà risultare a mezzo dell'apposito formulazio di identificazione rifiuti debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come previsto dalla legislazione vigente. La consegna del modulo formulario alla D.L. risulterà evidenza e oggettiva del corretto smaltimento e consentirà la corresponsione degli oneri dovuti.Sono da intendersi compresi nella presente voce inerti da recupero terra e roccia. <b>euro (dieci/00)</b>	t	10,00
Nr. 45 NP 04	Oneri di conferimento di materiali derivanti dallo smontaggio e demolizione del prefabbricato da cantiere, costituito da pannelli coibentati compreso coperturaq, basamenti e impianti installati nello stesso di qualsiasi tipo (elettrico/idrico, termico ecc)L'attestazione dell'avvenuto corretto smaltimento dovrà risultare a mezzo dell'apposito formulazio di identificazione rifiuti debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come previsto dalla legislazione vigente. La consegna del modulo formulario alla D.L. risulterà evidenza e oggettiva del corretto smaltimento e consentirà la corresponsione degli oneri dovuti. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 46	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio tipo IDRODRAIN a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di		

