

## TABELLA

Legenda			
inf. = inferiore			
l = litri			
m = metri lineari			
mc = metri cubi			
min. = minimo			
mq = metri quadrati			
p.l. = posto letto/posti letto			
p.p.s. = pasti per servizio			
p.t. = posto tavola/posti tavola			
R.A. = rapporto areante			
R.I. = rapporto illuminante			
WC = il locale servizio igienico (non comprende l'antibagno)			
x = per			
> = maggiore di			
< = minore di			
<b>Albergo</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	altezza media minima (*)	m 3	
'	superficie minima	mq 20 fino a 50 p.t.	
'	superficie minima	mq 0,3 x p.t. da 50 a 100 p.t.	
'	superficie minima	mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100	
'	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
'	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 3	La zona lavaggio può essere ricompresa nel locale cucina purchè funzionalmente separata
'	superficie minima	adeguata all'uso	
'	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
'	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
'	superficie minima	25% superficie cucina e > mq 8	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato da competente servizio dell'AUSL
'	R.I. minimo	1/8	

''	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicurino almeno 3 minuti di funzionamento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima	mq 1,20 con larmadietto/persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicurino almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	M 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	M 2,40	
''	superficie minima (*)	<b>mq 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima (*)	mq 1,20 x p.t.	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni)	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima	adeguata all'uso	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
''	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un ulteriore WC ogni 60 o frazione di 60 p.t. (almeno 1 wc deve essere idoneo per persone disabili)
''	superficie minima (*)	mq 1,50 (lato inf. > m 1)	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Camere	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	altezza minima (*)	m 1,80	
''	superficie	mq 8 (e mc 24) x 1	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie

	minima (*)	p.l.	pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso.
''	superficie minima (*)	mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	
''	superficie minima (*)	mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	
''	superficie minima (*)	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	
''	R.I. minimo (*)	1/8	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC di piano	altezza media minima (*)	m 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano più di una camera non dotata di WC
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo (*)	1/8 (min. mq 0,5)	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
<b>Albergo garni</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Preparazione colazioni	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima	mq 12	La preparazione delle colazioni può avvenire nella sala colazioni aumentandone in proporzione la superficie
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima	adeguata all'uso	La zona lavaggio può essere annessa al locale preparazione colazioni purchè funzionalmente separata
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima	adeguata all'uso	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	

Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>mq 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni)	altezza media minima (*)	m 2,70	
	superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>mq 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Camere	altezza media minima (*)	m 2,70	
"	superficie minima (*)	mq 8 (e mc 24) x 1 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso
"	superficie minima (*)	mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	
"	superficie minima (*)	mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	
"	superficie minima (*)	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	
"	R.I. minimo (*)	1/8	
"	R.A. minimo (*)	1/16	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf. > m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC di piano	altezza media minima (*)	m 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano camere non dotate di WC

''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo (*)	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo (*)	1/16	
<b>Albergo meublè</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	Possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale se di superficie adeguata
''	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	Per superficie sala comune > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Sala comune	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima	mq 1 x p.l.	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Camere	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie	mq 8 (e mc 24) x 1	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie

	minima (*)	p.l.	pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso
''	superficie minima (*)	mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	
''	superficie minima (*)	mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	
''	superficie minima (*)	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	
''	R.I. minimo (*)	1/8	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC di piano	altezza media minima (*)	m 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano stanze non dotate di WC
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo (*)	1/8 (min. mq 0,5)	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
<b>Affittacamere</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Camere	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima (*)	mq 9 x 1 p.l.	Il numero massimo di camere per i clienti non può essere superiore a sei; ciascun esercizio di affittacamere deve avere accesso indipendente e non può essere comunicante con altri esercizi di ospitalità
''	superficie minima (*)	mq 14 x 2 p.l.	
''	superficie minima (*)	mq 20 x 3 p.l.	
''	superficie minima (*)	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	
''	R.I. minimo (*)	1/8	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
Anti servizi comuni	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC servizi comuni	altezza media minima (*)	m 2,40	
	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	

''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
<b>Residenza turistico alberghiera (RTA)</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Soggiorno ( parte in comune )	altezza media minima	m 2,70	
''	superficie minima	mq.4 per le prime 10 camere + 1 mq. dalla 11 alla 20, 0,5 mq. per le successive camere	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
	altezza media minima	m 2,70	Reception ( puo' essere costituita anche da un angolo del soggiorno e deve avere gli stessi requisiti )
Locale guardaroba	altezza media minima	m 2,40	
''	superficie	adatta a contenere il materiale per la grandezza dell'attività	
Servizi igienici in comune			I servizi igienici devono essere previsti in numero minimo di 2 se vi è servizio di bar e/o cucina
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf.> m 1)	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
''	superficie minima (*)	mq 1,20 x p.t.	
Monolocale	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima (*)	Mq 21 (compresi i servizi) x 1 p.l.	
''	superficie	mq 28 (compresi i	

	minima (*)	servizi) x 2 p.l.	
''	superficie minima (*)	mq 34 (compresi i servizi) x 3 p.l.	Non è consentita la realizzazione di monolocali con più di 3 p.l.
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	Il WC deve essere disimpegnato dal monolocale
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Soggiorno e/o sala da pranzo ( all'interno di ciascuna unità abitativa )	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima (*)	mq 9 x 1 o 2 p.l.	Nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti => angolo cottura
''	superficie minima (*)	mq 11.5 x 3 p.l. (+ mq 2.5 x ogni altro p.l.)	Nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti => angolo cottura
''	R.I. minimo (*)	1/8	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
Camere	Altezza media minima ( * )	m 2,70	
''	superficie minima	mq 8 ( e mc. 24 ) x 1 p.l.	
''	superficie minima	mq 14 ( e mc 42 ) x 2 p.l.	
''	superficie minima	mq 20 ( e mc 60 ) x 3 p.l.	
''	superficie minima	x ogni altro p.l. mq.6 e mc.18	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Cucina comune	Altezza media ( * )	m 3	
( ove prevista )	superficie minima	mq. 15	
''	R.I. minimo	1/8	le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio ( se prevista cucina comune )	altezza media	m 3	la zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
''	superficie minima	adeguata all'uso	
''	R.I. minimo	1/8	le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minima	1/16	le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa ( se prevista cucina comune )	altezza media	m 2,40	
''	superficie minima	adeguata all'uso	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali; almeno 3 ricambi /ora in aspirazione continua o 6 ricambi/ora in aspirazione intermittente con almeno una attivazione per ora della durata di almeno 3 ricambi
''	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media	m 2,40	
( se prevista cucina	superficie	mq. 1,20	



comune )			
	R.I. minimo	1/8 ( min mq 0,4 )	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali; almeno 3 ricambi/ ora in aspirazione continua o 10 ricambi/ ora in aspirazione intermittente a comando automatico attivato ad ogni uso per un tempo pari ad almeno 3 ricambi
''	R.A. minimo	1/16 ( min mq. 0,4 )	
Anti bagno personale	altezza media	m 2,40	
( se prevista cucina comune )	superficie minima	mq.1,20( lato inferiore > m 0,90 )	la porta dell'antibagno deve essere dotata di sistema di chiusura automatica
	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
W.C. personale	altezza media	m 2,70	
( se prevista cucina comune )	superficie minima	mq.1,20(lato inf.> m 0,90)	
	R.I. minimo	1/8 ( min mq 0,4 )	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali ;
''	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo	altezza media	m 2,70	
( se prevista cucina comune )	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali ; almeno 5 ricambi/ ora in aspirazione continua o 10 ricambi/ora in aspirazione intermittente a comando automatico attivato ad ogni uso per un tempo pari ad almeno 3 ricambi
	R.A. minimo	1/16	
Soggiorno	altezza media	m 2,70	
''	superficie minima	mq 9 x 1 p.t.	nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti = > angolo cottura
''	superficie minima	mq 9 x 2 p.t.	nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti = > angolo cottura
''	superficie minima	mq 11,5 x 3 p.t. ( + mq 2,5 x ogni altro p.t. )	nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti = > angolo cottura
<b>Casa per ferie</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina (se esistente)	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima	<b>mq 20 fino a 50 p.t.</b>	
''	superficie minima	<b>mq 0,3 x p.t. da 50 a 100 p.t.</b>	
''	superficie minima	<b>mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100</b>	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio (se è esistente in cucina)	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima	adeguata all'uso	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	

Dispensa (se sono esistenti cucina e bar )	altezza media minima (*)	m 2,40	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso apposito
"	superficie minima	25% superficie cucina e >mq 8	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 3 ricambi/ora in aspirazione continua o 6 in aspirazione intermittente con almeno una attivazione per ora della durata di almeno 3 ricambi)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale ( se sono esistenti cucina o bar )	altezza media minima (*)	m 2,40	
	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale ( se sono esistenti cucina o bar )	altezza media minima (*)	m 2,40	
	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale ( se sono esistenti cucina o bar )	altezza media minima (*)	m 2,40	
	superficie minima (*)	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo ( se esiste cucina o sono servite le prime colazioni )	altezza media minima (*)	m 2,70	
	superficie minima (*)	mq 1,20 x p.t.	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Aree comuni	altezza media minima (*)	m 2,70	
"	altezza minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1 x p.l.	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni )	altezza media minima (*)	m 2,70	
	superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla

			permanenza di persone
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; qualora venga effettuato servizio di ristorazione
''	superficie minima (*)	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Camere	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima (*)	mq 8 (e mc 24) x 1 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	superficie minima (*)	mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	superficie minima (*)	mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	superficie minima (*)	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	R.I. minimo (*)	1/8	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC di piano	altezza media minima (*)	m 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano stanze non dotate di WC
''	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo (*)	1/8 (min. mq 0,5)	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
<b>Ostello per la gioventù</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina (se esistente)	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima	mq 20 fino a 40 p.t.	
''	superficie minima	mq 0,30 x p.t. da 40 a 100 p.t.	
''	superficie minima	mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile

Zona lavaggio (se è esistente cucina)	altezza media minima (*)	m 3	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
''	superficie minima	adeguata all'uso	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Dispensa (se sono esistenti cucina o bar )-	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima	25% superficie cucina e>mq 8	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale (se sono esistenti cucina o bar )	altezza media minima (*)	m 2,40	
	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto x persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale (se sono esistenti cucina o bar )	altezza media minima (*)	m 2,40	
	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC personale (se sono esistenti cucina o bar )	altezza media minima (*)	m 2,40	
	superficie minima (*)	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo (se esiste cucina o sono servite prime colazioni )	altezza media minima (*)	m 2,70	
	superficie minima (*)	mq 1 x p.t.	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Aree comuni	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima	mq 1 x p.l.	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni )	altezza media minima (*)	m 2,70	
	superficie	adeguata all'uso	

	minima		
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; qualora venga effettuato servizio di ristorazione, oltre 100 p.t. un ulteriore WC ogni 60 o frazione di 60 p.t. (almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili)
''	superficie minima (*)	<b>mq 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Camere	altezza media minima (*)	m 2,70	
''	superficie minima (*)	mq 5 x p.l.	I letti possono essere collocati anche "a castello"
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 2 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Servizi igienici comuni	altezza media minima (*)	m 2,40	I servizi igienici comuni debbono essere sempre dotati di antibagno di superficie almeno pari a mq 1,20
''	superficie minima (*)	mq 1,80 (lato inf. > m 1)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
<b>Laboratorio di produzione pasti annesso a collettività</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima (*)	<b>mq 20 fino a 40 p.p.s.</b>	Calcolati con riferimento al servizio (pranzo o cena) con il numero più alto di pasti preparati
''	superficie minima (*)	<b>mq 0,30 x p.p.s. da 40 a 100 p.p.s.</b>	
''	superficie minima (*)	<b>mq 0,25 x ogni p.p.s. oltre 100</b>	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata

'	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 3	La zona lavaggio deve essere separate dal locale cucina
'	superficie minima	adeguata all'uso	
'	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
'	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	Il locale dispensa deve essere separato dal locale cucina
			Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL
'	superficie minima	25% superficie cucina (min. = mq 9)	
'	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
'	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
'	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto x persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
'	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
'	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
'	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
'	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
'	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
'	superficie minima (*)	mq 1,50 (lato inf. > m 1)	
'	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
'	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo	altezza media minima (*)	m 2,70	
'	superficie minima (*)	Mq 1,20 x p.t.	La sala da pranzo può mancare ove non necessaria (ad es. in casa di cura o ospedale)
'	R.I. minimo	1/8	
'	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
'	altezza minima (*)	m 2,10	
'	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
'	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
'	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un

	minima (*)		ulteriore WC 60 o frazione di 60 p.t. ( almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili ) ogni
''	superficie minima (*)	mq 1,50 (lato inf. > m 1)	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
<b>Ristorante</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina ( <b>nota:</b> <b>limitatamente agli esercizi situati sull'arenile di Rimini, date le particolari caratteristiche e fino all'entrata in vigore del piano di spiaggia, le altezze minime per tutte le situazioni preesistenti alla entrata in vigore del presente regolamento sarà considerata a m. 2,70)</b> )	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima (*)	mq 20 fino a 50 p.t.	
''	superficie minima (*)	mq 0,3 x p.t. da 50 a 100 p.t.	
''	superficie minima (*)	mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 3	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
''	superficie minima	adeguata all'uso	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Dispensa ( <b>nota:</b> <b>limitatamente agli</b>	altezza media minima (*)	m 2,40	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL.

esercizi situati sull'arenile di Rimini, date le particolari caratteristiche e fino all'entrata in vigore del piano di spiaggia, la dispensa ed il deposito non potranno comunque avere volume inferiore a mc 12 e altezza inferiore a m 2,20).			
'	superficie minima (*)	25% superficie cucina e >mq 8	
'	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
'	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
'	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto persona x	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
'	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
'	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
'	superficie minima (*)	m 1,20	
'	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
'	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
'	superficie minima (*)	mq 1,50 (lato inf. > m 1)	
'	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
'	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo	altezza media minima (*)	m 2,70	
'	superficie minima (*)	mq 1,20 x p.t.	
'	R.I. minimo	1/8	
'	R.A. minimo	1/16	
'	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
'	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento durante l'apertura)



''	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40 (altezza min. = m 2,10)	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un ulteriore WC ogni 60, o frazione di 60 p.t. (almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili)
''	superficie minima (*)	mq 1,50 (lato inf. > m 1)	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
<b>Bar</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Locale banco bar	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima	adeguata	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Locale retro bar	altezza media minima (*)	m 2,70	m 3,00 se utilizzato come locale di lavoro continuativo
''	superficie minima	adeguata	Il locale "retro bar" può mancare se vi è una zona preparazione adeguata per collocazione e dimensioni
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 3	La zona lavaggio può essere annessa al banco bar
''	superficie minima	adeguata all'uso	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Dispensa ( e deposito bottigliame )	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima	mq 4	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale (solo se sala > 150 mq)	altezza media minima (*)	m 2,40	Amnesso utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di dimensioni pari ad almeno mq 1,20 + (mq 1,20 x personale di cucina)
''	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1armadietto/persona	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	

WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Sala clienti	altezza media minima (*)	m 2,70	m 3,00 se la "sala clienti" non è separata dal "locale banco bar"
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 3 ricambi/ora in aspirazione continua o 6 in aspirazione intermittente a comando automatico attivato all'accensione della luce per almeno 3 ricambi)
"	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	Il numero dei WC dovrà essere pari ad 1 ogni 60 mq (o frazione di 60 mq) da suddividere in ugual numero
"	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	fra uomini e donne (qualora vi siano almeno due WC, uno dovrà essere idoneo per persone disabili). L'anti può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
<b>Azienda agrituristica</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	altezza media minima (*)	m 2,50	
"	superficie minima (*)	<i>mq 15 fino a 6000 pasti/anno</i>	
"	superficie minima (*)	<i>mq 20 oltre 6000 pasti/anno</i>	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 2,50	Oltre 6000 pasti/anno un locale o area separata dovrà essere sempre presente
"	superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<i>mq 8 fino a 6000 pasti/anno</i>	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL
"	superficie minima (*)	<i>mq 12 oltre 6000 pasti/anno</i>	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che

			assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	Amnesso utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di dimensioni pari ad almeno mq 1,20 + (mq 1,20 x personale di cucina)
''	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo	altezza media minima (*)	m 2,50	
''	superficie minima (*)	mq 1,20 x p.t. (comunque > 30 mq)	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq 0,80 per ciascun WC oltre il orino; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	Fino a 6000 pasti/anno un WC - oltre 6000 pasti/anno due WC, distinti per sesso
''	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Camere	altezza media minima (*)	m 2,50	Massimo = 8 camere (15 per zone di prevalente interesse agrituristico)
''	superficie minima (*)	mq 8 x 1 p.l.	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	superficie minima (*)	mq 14 x 2 p.l.	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	superficie minima (*)	mq 20 x 3 p.l.	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	superficie minima (*)	x ogni altro p.l. mq 6	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
''	R.I. minimo (*)	1/8	
''	R.A. minimo (*)	1/16	
WC camere	altezza media	m 2,40	

	minima (*)		
'	superficie minima (*)	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
'	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
'	R.A. minimo	1/16	
Piazzole	superficie minima	mq 60	
'	dotazione	impianto di illuminazione	
'	dotazione	predisposizione allacciamento ENEL	
'	dotazione	raccolta rifiuti	
Servizi igienici	dotazione	3 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri servizi
Docce	dotazione	2 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri servizi
Lavabi	dotazione	3 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri servizi
Lavabi per panni	dotazione	2 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	
<b>Tipologia A</b>			
<b>Cantine vinicole in locali esistenti di azienda agricola già in attività alla data del 31.12.1998 - Quantità di uva trattata &lt; 500 q.li - Gestione familiare, senza dipendenti</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Pigia-diraspatura (può essere esterno:l'area dovrà essere coperta e pavimentata)	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile
	superficie minima (*)	20 mq (adeguata all'uso)	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.A.minimo	1/16	
Fermentazione (può essere esterno, semiinterrato o interrato purchè approvato dal Servizio	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)

di Igiene Pubblica)			
	superficie minima (*)	comunque adeguata	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/20	Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo l'aspirazione di almeno
	R.A.minimo	1/20	20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione)
Deposito (può essere semiinterrato o interrato)	altezza media minima (*)	m 2.00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)
	superficie minima	adeguata alle esigenze produttive	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	adeguata alle esigenze produttive	Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata
	R.A.minimo	adeguata alle esigenze produttive	
Imbottigliamento, etchettatura, travasi(b)	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2
	superficie minima (*)	mq 15	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	E' ammessa adeguata illuminazione ed areazione artificiale	Qualora il servizio igienico non sia immediatamente raggiungibile dotare il locale di lavabo con comando a pedale o fotocellula
	R.A.minimo	E' ammessa adeguata illuminazione ed areazione artificiale	
Antibagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili fino a m 2.00 di altezza
(può mancare se c'è disponibile servizio igienico in abitazione) (d)			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	mq 1,20	Dotazione minima: lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
	R.A.minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza
(può essere in abitazione purchè questa sia a non più di 50 m dai locali di lavorazione)			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	mq 1,20 (2,40 se in abitazione)	Dotazione minima: bidè e tazza (se in abitazione e privo di anti: lavabo, sapone liquido, asciugamani a perdere)
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
	R.A.minimo	1/16	
Approvvigionam. idrico		acquedotto pubblico	Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico
Eliminazione acque nere		autorizzazione allo scarico	

Tipologia B Cantine vinicole in locali esistenti di azienda agricola già in attività alla data del 31.12.1998 - Quantità di uva trattata > 500 q.li - Gestione familiare, senza dipendenti			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Pigia-diraspatura	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile (può essere esterno: l'area dovrà essere coperta e pavimentata)
	superficie minima (*)	20 mq (adeguata all'uso)	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.A.minimo	1/16	
Fermentazione	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) (può essere esterno, semi-interrato o interrato purchè approvato dal Servizio di Igiene Pubblica)
	superficie minima	comunque adeguata	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/20	Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo l'aspirazione di almeno 20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione)
	R.A.minimo	1/20	
Deposito	altezza media minima (*)	m 2.00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)
(può essere semiinterrato o interrato)			
	superficie minima (*)	adeguata alle esigenze produttive	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	adeguata alle esigenze produttive	Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata
	R.A.minimo	adeguata alle esigenze produttive	
Imbottigliamento, etichettatura, travasi (b)	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2
	superficie minima (*)	mq 20	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Qualora il servizio igienico non sia immediatamente raggiungibile dotare il locale di lavabo con comando a pedale o fotocellula
	R.A.minimo	1/16	
Antibagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili fino a m 2.00 di altezza
(può mancare se c'è disponibile servizio)			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile

igienico in abitazione) (d)			
	superficie minima (*)	mq 1,20	Dotazione minima: lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
	R.A.minimo	1/16	
WC personale (può essere in abitazione purchè questa sia a non più di 50 m dai locali di lavorazione)	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	mq 1,20 (2,40 se in abitazione)	Dotazione minima: bidè e tazza (se in abitazione e privo di anti: lavabo, sapone liquido, asciugamani a perdere)
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
	R.A.minimo	1/16	
Approvvigionam. idrico		acquedotto pubblico	Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico
Eliminazione acque nere		autorizzazione allo scarico	
<b>Tipologia C</b> <b>Cantine vinicole nuove e cantine vitivinicole con presenza di dipendenti</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Pigia-diraspatura	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile
(può essere esterno: l'area dovrà essere coperta e pavimentata)			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	20 mq (adeguata all'uso)	
	R.I. minimo	1/8	
	R.A.minimo	1/16	
Fermentazione	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)
			(può essere esterno, semi- interrato o interrato purchè approvato dal Servizio di Igiene Pubblica)
	superficie minima	comunque adeguata	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo l'aspirazione di almeno
	R.A.minimo	1/16	20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione)
Deposito	altezza media minima (*)	m 2.40	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)
(può essere semiinterrato o interrato)	altezza minima	adeguata alle esigenze produttive	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie	adeguata alle	Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata

	minima	esigenze produttive	
	R.I. minimo	adeguata alle esigenze produttive	
	R.A.minimo	adeguata alle esigenze produttive	
Imbottigliamento, etichettatura, travasi(c)	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	mq 20	Nel locale imbottigliamento dovrà essere collocato almeno un lavabo con comando non manuale
	R.I. minimo	1/8	
	R.A.minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto persona x	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
	R.A.minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	mq 1,80 (lato minore di almeno m 1)	Dotazione minima: bidè e tazza
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
	R.A.minimo	1/16	
Approvvigionam. idrico		acquedotto pubblico	Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico
Eliminazione acque nere		autorizzazione allo scarico	
(a)			
			AmMESSO l'utilizzo di mattoni a vista, eventualmente trattati secondo le prescrizioni del competente Servizio dell'Azienda U.S.L.
(b)			
Locale vendita	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile (*)
(qualora esistente)			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima	adeguata all'uso	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.I. minimo	1/8	
	R.A.minimo	1/16	
(c)			
Locale vendita	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate
(qualora esistente)	altezza minima (*)	m 2,40	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima	adeguata all'uso	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.I. minimo	1/8	



	R.A.minimo	1/16	
(d)			
Locale spogliatoio	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate
(necessario solamente per tipologia C - potrà fungere anche da antibagno)			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	mq 1,20 x persona (min. mq 6,00)	Dotazione: 1 armadio a doppio scomparto/persona
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
	R.A.minimo	1/16	
			Note:
			1) Il Sindaco, per comprovate esigenze di carattere tecnologico, può rilasciare autorizzazioni sanitarie in deroga ai requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola a condizione che ciò non comporti, sentito il parere del competente servizio della Azienda USL, un pericolo per la salubrità e la sicurezza igienica del vino.
<b>Campeggio</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Piazzole	superficie minima	mq 60	La recettività del campeggio è determinata moltiplicando per 4 il numero di piazzole ed allestimenti fissi
Allestimenti fissi	superficie minima	mq 75	La recettività del campeggio è determinata moltiplicando per 4 il numero di piazzole ed allestimenti fissi
Servizi	dotazione	individuazione percorsi viabilità interna	
Servizi	dotazione	impianto di illuminazione	
Servizi	dotazione	predisposizione allacciamento ENEL	
Servizi	dotazione	raccolta rifiuti	
WC	dotazione	1 x ogni 25 ospiti	Situati al coperto (almeno 1 WC dovrà essere idoneo per persone disabili)
Lavabi	dotazione	1 x ogni 25 ospiti	Situati al coperto
Docce	dotazione	1 x ogni 50 ospiti	Situate al coperto
Lavapiedi	dotazione	1 x ogni 100 ospiti	Almeno il 50% al coperto
Lavabi per stoviglie	dotazione	1 x ogni 50 ospiti	Almeno il 50% al coperto
Lavabi per panni	dotazione	1 x ogni 80 ospiti	Almeno il 50% al coperto
Vuotatoi chimici	dotazione	1 x ogni 250 ospiti	Almeno il 50% al coperto
<b>Laboratorio artigianale di produzione di generi di gastronomia annesso a locale di vendita al dettaglio</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note

Cucina	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	mq 20	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 3	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
"	superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
"	superficie minima	25% superficie cucina e > mq 6	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale
"	superficie minima	adeguata	adatto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
<b>Laboratorio artigianale di produzione di generi di gelateria annesso a locale di vendita al dettaglio</b>			

Locale	Parametro	Requisito	Note
Laboratorio produzione	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	mq 20	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata( nel centro storico è ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ).
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di sup. complessiva <50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale
"	superficie minima	adeguata	adatto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Laboratorio artigianale di produzione di generi di pasticceria annesso a locale di vendita al dettaglio			
Locale	Parametro	Requisito	Note

Laboratorio produzione	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	<b>mq 20</b>	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di sup. complessiva <50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.) m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
<b>Laboratorio artigianale di produzione di pane e prodotti da forno annesso a locale di vendita al dettaglio</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Laboratorio produzione	altezza media minima (*)	m 3	

''	superficie minima (*)	<b>mq 20</b>	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
''	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno
''	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
''	superficie minima	adeguata	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
<b>Laboratorio artigianale di produzione di piada e cassoni annesso a locale di vendita al dettaglio</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Laboratorio produzione	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima (*)	<b>mq 15 (20 se locale vendita &gt; 25 mq)</b>	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata ( nel centro storico è ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ).

''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
''	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
''	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
''	superficie minima	adeguata	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
			Note
			1) E' ammessa la sola cottura della piada e dei cassoni nel locale vendita, purchè effettuata nella zona riservata al personale di vendita; in tal caso la superficie minima del locale "laboratorio produzione" può essere ridotta a mq 12
			2) La farcitura della piada con prodotti di gastronomia che necessitano di manipolazione e/o cottura, esclusa la sola operazione di taglio, può essere consentita se le dimensioni del locale "laboratorio produzione" sono incrementate di mq 3
<b>Laboratorio artigianale di produzione di pizza annesso a locale di vendita al dettaglio (per asporto)</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note

Preparazione impasto	altezza media minima (*)	m 3	
''	superficie minima (*)	<b>mq 15 (18 se locale vendita &gt; 25mq)</b>	Il locale preparazione impasto dovrà essere separato dal locale vendita ( nel centro storico è ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ).
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
''	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 3 mq)
''	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
''	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
''	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
''	superficie minima (*)	adeguata	
''	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
''	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
			Note
			1) E' ammessa la collocazione del forno di cottura nel locale vendita purchè nella zona riservata al personale di vendita ferma restando la dimensione minima del locale "preparazione impasto"
<b>Laboratorio artigianale di produzione di pizza annesso a locale di somministrazione</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note

Preparazione impasto	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	<b>mq 15 (18 se locale somministrazione &gt; 60 mq)</b>	Il locale preparazione impasto dovrà essere separato dal locale vendita
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata ( nel centro storico è ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ).
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Sala da pranzo	altezza media minima (*)	m 3	Nel locale somministrazione potrà essere ricavata un'area, separata e non accessibile ai clienti, destinata alle
"	superficie minima	adeguata	operazioni di formatura e cottura dell'impasto già pronto
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie, dell'anti dovrà essere aumentata di mq 0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/8	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	I WC a servizio della sala debbono essere almeno 2, separati per sesso; oltre i 100 p.t. il numero di WC deve
"	superficie	<b>mq 1,50 (lato inf.</b>	essere aumentato di 1 per ogni 60, o frazione di 60 p.t. (almeno 1 WC dovrà essere idoneo per



	minima (*)	> m 1)	persone disabili)
''	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
''	R.A. minimo	1/16	
			Note
			1) E' ammessa la collocazione della zona di formatura, farcitura e cottura della pizza nel "locale somministrazione" purchè l'area ad essa destinata sia adeguatamente separata dal resto del
			"locale somministrazione"; in tal caso la superficie del locale "preparazione impasto" può essere ridotta a mq 10
			2) Qualora l'attività di preparazione della pizza coesista con un'attività di preparazione di altri alimenti, il dimensionamento dei locali adibiti alla preparazione e cottura della pizza deve essere
			valutato dal competente Servizio dell'Azienda USL
<b>Chiosco per la preparazione, vendita e somministrazione di piada e cassoni / o di gelateria</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Dispensa	altezza media minima	m 2.40 (a)	Il locale dispensa deve avere caratteristiche strutturali idonee a proteggere gli alimenti dagli insetti e dagli altri infestanti, dai roditori, dal calore del sole e dagli agenti atmosferici; in ogni caso gli alimenti debbono essere tenuti sollevati da terra Qualora l'approvvigionamento venga dimostrato con il piano di autocontrollo, avvenga con piccoli quantitativi e lo stoccaggio per periodi molto brevi ed in quantitativi molto limitati è consentito utilizzare a dispensa degli armadietti chiusi e in materiale lavabile, ubicati nel laboratorio di produzione.
''	superficie minima	adeguata	alimenti tenuti sollevati da terra
''	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
''	R.A. minimo	1/16	
Zona preparazione	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	
	superficie minima	mq. 9,00	
	R.I. minimo	1/8	
	R.A. minimo	1/16	
Zona vendita	altezza media minima (*)	m. 2.70	
''	superficie minima	adeguata	
''	R.I. minimo	1/8	
''	R.A. minimo	1/16	
Zona somministrazione ( ove esistente )	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	La zona di somministrazione può essere collocata all'esterno; i tavoli devono avere superficie lavabile e di sinfettabile così come eventuali copritavola o tovaglie;
''	superficie minima	mq. 9,00	
''	R.I. minimo	1/8	La posateria deve essere del tipo a perdere, salvo che il chisco non disponga di lavastoviglie
''	R.A. minimo	1/16	
			I laboratori ove si producono gelati devono possedere inoltre tutte le caratteristiche previste dall'art.28 D.P.R. 327/1980

			Note
			1) per il personale addetto alla vendita, così come per i clienti, deve essere disponibile un punto di erogazione di acqua potabile (anche a mezzo di serbatoio, purchè di capacità di almeno l 200)
			munito di lavabo adeguatamente corredato con sapone liquido ed asciugamani a perdere
			2) nelle ore di chiusura ed in caso di maltempo tutti gli alimenti, interi o già affettati, debbono essere riposti in un locale chiuso idoneo a proteggerli da contaminazioni esterne
			3) in prossimità della zona di somministrazione debbono essere collocati idonei raccoglitori di rifiuti
			(a) deroghe possono essere concesse, su parere del competente servizio dell'Azienda USL, per strutture esistenti
<b>Chiosco per la vendita di piada e cassoni e generi alimentari</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Dispensa ( qualora l'approvvigionamento venga dimostrato con il piano di autocontrollo, avvenga con piccoli quantitativi e lo stoccaggio per periodi molto brevi ed in quantitativi molto limitati è consentito utilizzare a dispensa degli armadietti chiusi e in materiale lavabile, ubicati nel laboratorio di produzione	altezza media minima (*)	m 2.40 (a)	Il locale dispensa deve avere caratteristiche strutturali idonee a proteggere gli alimenti dagli insetti e dagli altri infestanti, dai roditori, dal calore del sole e dagli agenti atmosferici; in ogni caso gli alimenti debbono essere tenuti sollevati da terra
"	superficie minima	adeguata	tenuti sollevati da terra
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
"	R.A. minimo	1/16	
Zona vendita	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	La zona vendita, una parte della quale deve essere accessibile al solo personale addetto alla vendita, può essere collocata direttamente all'esterno purchè adeguatamente protetta da tettoia di altezza almeno pari a mt.2,70
"	superficie minima	mq. 9,00	I prodotti ortofrutticoli devono essere tagliati su di un piano lavabile e disinfettabile, idoneo al contatto con alimenti; I prodotti già tagliati debbono essere conservati refrigerati in apparecchiature idonee a proteggerli da insetti ed altri piccoli animali
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Zona somministrazione ( ove esistente )	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	La zona di somministrazione può essere collocata all'esterno; i tavoli devono avere superficie lavabile e disinfettabile così come eventuali copritavola o tovaglie; La posateria deve essere del tipo a perdere, salvo che il chiosco non disponga di lavastoviglie
"	superficie minima	mq. 9,00	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	

			Note
			1) per il personale addetto alla vendita, così come per i clienti, deve essere disponibile un punto di erogazione di acqua potabile (anche a mezzo di serbatoio, purchè di capacità di almeno 1 200)
			munito di lavabo adeguatamente corredato con sapone liquido ed asciugamani a perdere
			2) nelle ore di chiusura ed in caso di maltempo tutti gli alimenti, interi o già affettati, debbono essere riposti in un locale chiuso idoneo a proteggerli da contaminazioni esterne
			3) in prossimità della zona di somministrazione debbono essere collocati idonei raccoglitori di rifiuti
			(a) deroghe possono essere concesse, su parere del competente servizio dell'Azienda USL, per strutture esistenti
<b>Rivendita di prodotti alimentari</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto x persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile

<b>Rivendita di prodotti alimentari -Pescherie e Macellereria</b>			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Deposito	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto x persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
"	R.A. minimo	1/16	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Retro	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1\8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1\16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
<b>Deposito di alimenti /bevande / frutta e verdura all'ingrosso</b>			

Locale	Parametro	Requisito	Note
Deposito	altezza media minima ( * )	mt. 3,0	
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
Spogliatoio personale	altezza media minima ( * )	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	superficie minima ( * )	mq 1,20 e un armadietto x persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso)
"	R.A. minimo	1/16	
WC personale	altezza media minima ( * )	m 2,40	
"	superficie minima ( * )	<b>m 1,50 (lato inf. &gt; m 1)</b>	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali
Locale ufficio	altezza media minima ( * )	m2,70	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale
"	superficie minima	mq. 9,0	adatto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
			Il locale preparazione impasto dovrà essere separato dal locale vendita ( nel centro storico è ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ) .
			Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
			Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
			La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
			Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
			Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
			In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno
			del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 3 mq)
			Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora in aspirazione continua o 10 in aspira-
			zione intermittente a comando automatico attivato ad ogni accensione della luce per almeno 3 ricambi)
			Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
			Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
			Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale
			adatto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
			Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
			Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile